



Déclaration Environnementale Produit

(Synthèse)



**Bloc-porte
bois
largement
vitré (avec
huisserie
bois)**

Déclarant Association Technique des Fabricants de Blocs-Portes Techniques (ATF-BPT)

Unité fonctionnelle Fermer une ouverture permanente dans une paroi, tout en permettant le passage de piétons, et en assurant une certaine transparence et, éventuellement, une ou plusieurs des fonctions suivantes :

- une résistance au feu* (entre E/EI30 et E/EI60)
- une participation au compartimentage et à l'évacuation des personnes en cas d'incendie (classement DAS)

pour une durée de vie de référence (DVR) de 25 ans

*L'Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages précise la correspondance entre les classements européens (E, I) et les classements français (PF, CF)

Unité m² (surface de l'ouverture avant pose)

Date de publication 14.10.2013

Date de validité 13.10.2018



CONTEXTE & METHODOLOGIE

Le présent document est constitué d'extraits choisis de la Déclaration Environnementale Produit (DEP) « Bloc-porte bois largement vitré (avec huisserie bois) » du 14 octobre 2013. Cette DEP est la septième des 8 DEP réalisées par la société C4Ci pour l'ATF-BPT, conformément à la norme européenne EN 15804. Elle a fait l'objet d'une revue critique générale établie par le CSTB portant sur le cadrage de l'étude et les hypothèses de modélisation de l'Analyse de Cycle de Vie.



PRODUITS COUVERTS

La DEP « Bloc-porte bois largement vitré (avec huisserie bois) » couvre l'ensemble des blocs-portes bois largement vitrés (avec huisserie bois) dont les éléments sont fabriqués et commercialisés en France par les membres de l'association ATF-BPT.

Les membres suivants de l'association ATF-BPT fabriquent des produits couverts par la présente Déclaration Environnementale Produit :

BLOCFER, 13, rue Pierre & Marie Curie, 19400 Argentat

COMEC, ZA de Montévi, 49280 La Tessoualle

CROUZILLES, Les Bouvents, BP 66, 16200 Jarnac

MALERBA, Rue Paul Malerba, B.P. 32, 69470 Cours-la-Ville

MONTIBERT, Rue de l'industrie, 69240 Thizy-les-Bourgs





INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX NF EN 15804


Indicateur	Valeur sur l'ensemble du cycle de vie	Unité
Indicateurs décrivant les impacts environnementaux		
➤ Réchauffement climatique	164	kg eq. CO₂ /UF
Appauvrissement de la couche d'ozone	0,0000141	kg eq. CFC 11
Acidification des sols et de l'eau	1,04	kg eq. SO ₂
Eutrophisation	0,276	kg eq. PO ₄ ³⁻
Formation d'ozone photochimique	0,0425	kg eq. éthène
Epuisement des ressources abiotiques – éléments	0,000867	kg eq. Sb
Epuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	1970	MJ PCI
Pollution de l'air	42900	m ³
Pollution de l'eau	515	m ³
Indicateurs décrivant l'utilisation des ressources énergétiques primaires		
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières	231	MJ/UF
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières	642	MJ/UF
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	873	MJ/UF
➤ Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières	5160	MJ/UF
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières	25,1	MJ/UF
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	5185,1	MJ/UF
Indicateurs décrivant l'utilisation de matières et ressources énergétiques secondaires et l'utilisation d'eau		
Utilisation de matière secondaire	0,802	kg/UF
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	0	MJ/UF
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	0	MJ/UF
Utilisation nette d'eau douce	1670	m ³ /UF
Autres informations environnementales décrivant les catégories de déchets		
Déchets dangereux éliminés	0,562	kg/UF
➤ Déchets non dangereux éliminés	118	kg/UF
Déchets radioactifs éliminés	0,0486	kg/UF
Autres informations environnementales décrivant les flux sortants		
Composants destinés à la réutilisation	0,0287	kg/UF
Matériaux destinés au recyclage	0,0288	kg/UF
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	0,0288	kg/UF
Energie fournie à l'extérieur	0,0398	MJ/UF

Notes : La version complète de cette DEP présente les résultats détaillés par étapes du cycle de vie. Les 3 indicateurs mis en avant sont considérés comme principaux



INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RELARGAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'AIR INTERIEUR

Des essais de mesure des émissions de substances volatiles sur produits de construction solides selon la norme NF EN ISO 16000-9 (2006) ont été réalisés par l'Institut Technologique FCBA pour l'ATF-BPT. D'après les résultats de ces essais collectifs (Rapports d'essais FCBA n°402/12/1008C/1à8 et n°402/12/1008C/9et10) et les essais individuels réalisés par les membres de l'ATF-BPT, la classe affichée pour les produits couverts par la présente DEP varie de A à A+ (suivant le Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l'Arrêté du 19 avril 2011).



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Exemple d'étiquette >



Pour télécharger les 8 DEP en version complète
- rendez-vous sur <http://www.batibois.org/blocs-portes-techniques/#4>
- ou scannez le flash-code

